

Helppoa ja kevyttä maalaamista

Eko Painemaalauslaite

Ekoaskel Oy on suunnitellut alipaineeseen perustuvan pensselillä tai telalla maalaamiseen soveltuvan kevyen ja kätevän apuvälineen.

Eko Painemaalauslaitteen edut:

1. Saattaa olla maailman kevyin painemaalauslaite.
2. Yhtämittainen letku. Letkussa ei ole yhtäkään liitoskohtaa, joista saattaisi syntyä ongelmia huolimattomasti liitettynä.
3. Portaaton maalin annosteluliipaisin, jolla voidaan annostella maalia juuri tarpeellinen määrä pensseliin tai telaan.
4. Helppo pitää puhtaana. Katso käyttöohje esitteen takaa (kohta 3).
5. Paksukin maali liikkuu letkussa. Paineetta pumpataan tarvittaessa lisää säiliöön, jos maali on normaalia jäykempää.
6. Letkuun ei voi syntyä mutkaa, joka pysäyttäisi maalin liikkumisen letkussa. Silikoniletku ja paine letkussa takaavat sen, että letku pysyy auki ja maali liikkuu vapaasti letkussa.



Lisätiedot: +358 400 324 919 / Eikka

Eko Painemaalauslaite pensselisarjalla



Tekniset tiedot:
Säiliön tilavuus:
max 8 l
Letkun pituus: 3 m



Pensselit 4 kpl:
30 x 70 mm
30 x 100 mm
30 x 120 mm
40 x 140 mm


Eko Painemaalauslaite varrella



Tekniset tiedot:
Säiliön tilavuus:
max 8 l
Varsi: 1,2 m
Letkun pituus: 4 m



Telan leveys: 180 mm



Pensselit 4 kpl:
30 x 100 mm
30 x 120 mm
40 x 140 mm
50 x 150 mm

Lisätietoja: Ekoaskel Oy, Ruissalontie 39, 20200 Turku
+358 400 324 919, ekoaskel@ekoaskel.fi, www.ekoaskel.fi
Y-tunnus 10843239

Käyttöohje >

Eko Painemaalauslaitteen käyttöönotto ja käyttöohje

1 Painemaalauslaitteen käyttöönotto:

Kaada säiliöön 1–2 l vettä, pumpppaa painetta säiliöön 50–75 kertaa. Tämän jälkeen kuuntele, että paine ei vuoda mistään ulos säiliöstä, esim. mahdollisesti huonosti kiinni kierretystä pumppuosan ja säiliön liitoskohdasta, joka on kierretty täyttöaukkoon. Nyt voit kokeilla annosteluliipaisimen ja annostelun määrän säätämistä: aloita painamalla painikkeen vipua varovasti, jotta voit todeta, kuinka paljon missäkin asennossa vettä tai maalia tulee pensseliin tai telaan, jos kaikki on kunnossa. Tyhjennä säiliö vedestä.

2 Varsinainen painemaalaukstyö aloitetaan:

Kaada tarvittava määrä maalia säiliöön (korkeintaan 8 l). Kiinnitä työkalu (pensseli tai tela) annostelukädensijaan tai annosteluvarteeseen. Pumpppaa painetta säiliöön 50–75 kertaa. (Paksu maali voi vaatia lisää painetta, silloin lisää pumppauskertoja tarpeen mukaan. Et voi pumpata liikaa painetta säiliöön, ylipaineventtiili aukeaa automaattisesti ja rajoittaa ylipaineen.)

Nyt kun säiliössä on painetta ja pensseli tai tela on paikallaan, voit kokeilla kuinka annosteleminen pensseliin tai telaan toimii painamalla peukalolla kahvassa olevaa liipaisinta. Kun maalia tulee pensseliin tai telaan, aloita varsinainen maalaus.

3 Painemaalaus laitteella maalaustyön lopettaminen ja sen pesu:

Jos maalaustyö jatkuu vasta muutaman tunnin tai vaikka 2–3 vuorokauden kuluttua, voit jättää maalin säiliöön. Laita pensseli tai tela muovipussiin ja jos tauko on pidempi kuin 1–2 h, laita vähän vettä pussiin.

Jos tarkoituksesi on jättää painemaalauslaite varastoon pidemmäksi aikaa, kaada kaikki jäljellä oleva maali pois säiliöstä. Valuta maalia kunnes suurin osa maalista on saatu talteen. Kun mielestäsi suurin osa maalista on valutettu, laita säiliöön 2–3 l vettä, huuhtelee säiliö tällä vedellä ravistamalla hyvin ja kaada veden sekainen maali pois. Kaada säiliöön 1–2 l uutta vettä, kierrä pumppu paikalleen ja pumpppaa painetta säiliöön. Pese letku annosteluliipaisinta painamalla puhtaalla, säiliössä olevalla vedellä. Tällä vedellä voit pestä myös pensselin tai telan. Päästä paine pois säiliöstä pitämällä annosteluliipaisinta pohjassa niin kauan, että kaikki vesi ja ilma on tullut säiliöstä ulos.

Huom. Suosittelemme tätä laitetta vesipohjaisille maaleille, mutta laitetta voi käyttää myös liuotinpohjaisten maalien maalaamiseen. *Jos käytät tätä laitetta liuotinpohjaisten maalien maalaamiseen, tulee sinun aina puhdistaa laite myös liuotinnesteellä, EI VEDELLÄ! Tee huuhtelu kuten aiemmin on ohjeistettu, mutta korvaa vesi liuotinnesteellä. Huuhtelee liuotinnesteet pois lopuksi puhtaalla vedellä.*